

FOCO

*Estável
Inteligente
Confiável
Rápida*

Máquina
de Fusão

FSM-C01



Rápido
infoshop

Máquina de Fusão **FSM-C01**



O QUE VOCÊ **PRECISA SABER!**

- ✓ Máquina de emenda por fusão de fibra monomodo modelo FOCO FSM-C01 alinhamento por núcleo (6 motores)
- ✓ Projetada para aplicação em projetos de backbone e manutenção de redes
- ✓ Tecnologia alemã CNC para alinhamento por núcleo onde os eixos X, Y e Z são movimentados por um sistema de motores integrados, tornando a emenda muito mais estável, precisa e com alta performance de desempenho
- ✓ Componentes japoneses incorporados ao sistema de imagem óptica
- ✓ Função de identificação de tipo de fibra
- ✓ Monitor colorido touchscreen de 4.3" de alta resolução com zoom 480x.
- ✓ Bateria para mais de 250 ciclos (emenda e forno).
- ✓ Robusta, resistente, projetada para vários tipos de ambiente.
- ✓ 3 LEDs de alta potencia facilitando os trabalhos no período noturno
- ✓ Função para emenda atenuada

F FOCO

Rápido
infoshop

ESPECIFICAÇÕES FSM-C01

Modelo	FSM-C01
Tamanho	140 (C) 165 (L) 135 (A) mm (com as borrachas de proteção)
Peso	2250G(com bateria) 1870G (sem a bateria)
Fibras	SM(ITU-T G.652& G.657)/MM(ITU-T G.651)/DS (ITU-T G.653)/NZDS(ITU-T G.655)
Tipos de fibras e cabos	0.25 - 3.0mm/ Cabos Indoor
Comprimento da clivagem	Diâmetro: 0.125 - 1 mm/8-16mm
Diâmetro da camada	80 - 150 µm
Modos de emenda	Pré-configurado com 41modos, max 100 modos
Modos de aquecimento	Pré-configurado com 5 heating modes (20/30/40/50/60mm) , max 100 modos
Perda típica de emenda	SM: 0.02dB MM: 0.01dB/ DS: 0.04dB NZDS: 0.04 dB/ G.657: 0.02dB (ITU-T Standard)
Iluminação	3 leds
Tempo de emenda	Modo rápido: 6s
Luvras de proteção	20 - 60 mm
Tempo de aquecimento do tubo	Modo rápido tempo: 13s, modo típico tempo: 30s
Memória de resultados	20000 registros & 200 imagens
Teste de tensão	1.96 - 2.25N
Condições operacionais	Altitude: 0 - 5000m acima do nível do mar, 0 - 95% Umidade
Monitor	4 .3" Colorido de alta resolução
Visualização de métodos & ampliação	X , Y, XY, XIY: 480X ampliação
Entrada de energia	CA entrada 100 - 240V, CC Entrada 12 - 15V
Quantidade de emendas/aquecimento com bateria	Típico 250 ciclos
Duração do eletrodo	5000 emendas
Entradas	Mini USB 2.0

FOCO



Rápido
infoshop

Máquina de emenda
modelo FSM-C01
Clivador modelo CL-01
Bateria
Adaptador AC
Cabo AC
Eletrodos reserva
Bandeja de resfriamento
Maleta portátil
Alça
Alicate decapador
Decapador cabo Drop
Pote de álcool

FOCO

Máquina
de Fusão
FSM-C01



DISTRIBUIDOR:

 **Rápido**
infoshop

www.rapidoinfoshop.com.br